


postelectras

USOS GENERALES

Construcción	Refuerzo para stuco y yeso
Agrícola	Cerramiento avícola
	Fabricación de jaulas
	Protección de cultivos

Tamaño de la abertura

FIGURA	HUECO
	1/2"
	1 1/4"
	2 1/2"

Materia Prima (GALVANIZADO)

ENSAYO	CALIBRE (BWG)	DIAMETRO (mm)		RESISTENCIA A LA TRACION (kgf/mm2) MIN/MAX		OVALIDAD	ELONGACION %	
ESPECIFICACION	15	1.83	-0.04	N/A	42	-0.02	N/A	N/A
RESULTADOS	15	1.85		34.23			NO APLICA	

ENSAYO ALAMBRE TERMINADO

ENSAYO	CAPA DE ZINC MIN (g/m2) MAX		TORSION	ADHERENCIA	DUCTILIDAD	CAST (mm) MIN MAX		HELIX (cm) MIN MAX
ESPECIFICACION	60	90	N/A	C - NC	> 8 VUELTAS	660	800	2 -- 35
RESULTADOS	87.23		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	676		7

PRESENTACIÓN PRODUCTOS PEGASO

DIAMETRO		ALTURA	LONGITUD	ABERTURA	NOMBRE
BWG	mm.	mt	mt	Inch	
24	0.57	1.6	36	2.5"	GALLINA PEGASO 9000
24	0.57	1.6	18	2.5"	
25	0.5	0.9	30	1/2"	PAJARO PEGASO 9000
25	0.5	1	30	1/2"	
25	0.5	1.2	30	1/2"	
25	0.5	1.5	30	1/2"	
25	0.5	1.8	30	1/2"	
25	0.5	0.9	36	1 1/4"	POLLO PEGASO 7000
25	0.5	1.2	36	2 1/4"	
25	0.5	1.5	36	3 1/4"	
25	0.5	1.8	36	4 1/4"	

NOTA: el recubrimiento de ZINC en el alambre de diametro 0.50mm es de 20g/m2.